

Tappeti asciugapassi **ECOCLEAN 2.0**



**UBICAZIONE
SUGGERITA**

INTERNO ✓

**ESTERNO
COPERTO**

ESTERNO

**PUNTI DI
FORZA**

- Massima asciugatura
- 100% riciclato
- Disponibile a misura

ECONYL®



Tappeto asciugapasso Mat.en Ecoclean 2.0.
Fibra 100% PA riciclato Econyle.
Fondo in PVC.
Spessore 8,5 mm c.a.

Spessore totale	8,5 mm
Peso	3.700 gr/m ²
Dimensione rotoli	20 x 2 ml c.a. (saldatura disponibile)
Numero colori	1
Felpa	100% PA 1000 gr/m ²
Assorbenza	5,0 l/m ²
Fondo	PVC
Certificazioni	• Certificato di qualità ISO 9001-2015 • Certificato Bfl/s1

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il tappeto Ecoclean 2.0 è autopusante e si può lavare con acqua e apposito sgrassatore (acquistabile su www.mat-en.com).

Si consiglia la quotidiana pulizia con aspirapolvere o spazzola e di evitare lo sbattimento degli stessi.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione nel caso di zerbini con rampe PVC o saldature di più pezzi.

L'utilizzo di idrogetti o vaporelle è sconsigliato.

È possibile igienizzare lo zerbino con gli appositi specifici prodotti acquistabili su www.mat-en.com.

Gamma COLORI



EC 6

ACCESSORI

Telaio di contenimento in: alluminio, acciaio e ottone

Coprifilo in alluminio anodizzato

Rampa antinciampo carrellabile in PVC

Materassino in schiuma espansa 5 e 10 mm

MATEN®
www.mat-en.com



Aderente ad AIB



Sistema di gestione qualità accreditato